



MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl
 Sede legale e amministrativa
 Via della Fornace 241b
 55050 – San Michele in Escheto (LU)
 e-mail : info@marraccinilucca.it
<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti ausiliari per la pulizia delle attrezzature di cantiere

Deposito di Toringo – Capannori (LU)
 Tel. E Fax: 0583 982025

Gabry100 - Miscela Acida Disincrostante per betoniere

Idoneo per betoniere e attrezzi incrostanti da residui cementizi

Toglie le incrostazioni da betoniere , intonacatrici e trasportatrici di malte e cementi.

Elimina le incrostazioni dai punti di deposito che non vengono puliti dal passaggio di acqua di lavaggio.

Per la pulizia di pompe a pistone e a vite si consiglia di smontare le parti dopo il trattamento per effettuare un lavaggio accurato con acqua anche a pressione.

Pulisce a fondo anche gli attrezzi manuali ponendo attenzione a salvaguardare le parti in legno.

Sgrassante perché adattivato con tensioattivi e bagnanti superficiali, attivo contro le macchie di ruggine su superfici metalliche e su ferro.

Non sviluppa vapori e fumi nocivi per l'operatore e può sostituire totalmente l'acido Muriatico, nei confronti del quale è notevolmente meno aggressivo.

Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato.

Non aggredisce le superfici metalliche.

Può essere applicato su i più svariati materiali ad esclusione di alluminio e sue leghe , zinco e superfici zincate. L'attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione ma è consigliabile usarlo puro.

Diluizione: Applicare puro o diluito fino a 1:1,5 secondo il tipo di sporco da rimuovere.

Applicazione:

1. Applicare il prodotto versandolo dentro la macchina da disincrostante fino a riempire il 50 – 60 % del volume.



2. Nel caso di betoniere agevolare la pulizia con l'aggiunta di ghiaia media inclinando via via la botte fino a pulire tutta la superficie interna.



3. Lasciare agire il prodotto fino a che non ha esaurito il potere pulente , se non si è raggiunto il grado di pulizia eseguire di nuovo il lavaggio.



4. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l'uso di idropulitrice.

Si consiglia di non usare il prodotto vicino a superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l'uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle parti in gomma e le tenute prima di applicare il prodotto.

COMPOSIZIONE

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: Complessanti di metalli , EDTA

Sol. di Acido Fosforico e Cloridrico conc. inf. 25 %



R36/37/38

S1/2 S9 S26 S36/37/39 S45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Odore: pungente.

Densità: 1,1 kg/litro

pH (soluz. 15%): < 2,0

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.

Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell'applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.



Confezioni da : 5 litri e 20 litri e