



Marraccini Biagio & Figli srl

Sede Legale e Amministrativa: Via della Fornace, 241 b

55100 - S. Michele in Escheto (LU)

Sede Operativa: Via degli Stipeti, 24/26

55060 - Coselli Z.I. Guamo (LU)

Telefono e Fax 0583 982025

Scheda Tecnica: DISGORGANTE

<input type="checkbox"/> DESTINAZIONE D'USO	:	Il Disgorgante, grazie alla sua particolare formulazione, è efficace per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.
<input type="checkbox"/> DESCRIZIONE	:	Il Disgorgante, a base di acido ad alto peso molecolare, ha un peso specifico che è quasi il doppio di quello dell'acqua; agisce perciò immediatamente e rapidamente in profondità, penetrando attraverso l'acqua stagnante, senza diluirsi, giungendo direttamente all'ostruzione da rimuovere. Il Disgorgante è un prodotto altamente concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in PVC. Può essere utilizzato in qualsiasi scarico di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.
<input type="checkbox"/> CARATTERISTICHE	:	Aspetto fisico: Liquido oleoso. Colore: Rosato Odore: Inodore P.S.: 1818 -1850 gr/lt
<input type="checkbox"/> COMPOSIZIONE CHIMICA	:	Art. 8 Legge 7/1986-Racc. CEE 89/542). Contiene Acido Solforico 66 Bé (CAS n° 7664-93-9 CEE n° 016-020-00-8) > 90% Altri componenti: inibitore di corrosione, colore.
<input type="checkbox"/> DOSAGGI SUGGERITI	:	Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare 1/6 circa di prodotto e attendere 10 minuti. Per WC e grandi scarichi: usare 1/3 circa di prodotto e attendere mezz'ora. Per scarichi industriali e fognature: usare 1/2 circa di prodotto e attendere 20 minuti. VERSARE LENTAMENTE E NON STARE VICINO MENTRE IL PRODOTTO E' IN FUNZIONE. PRIMA DI PROCEDERE AL RISCIAQUO ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO SIA COMPLETAMENTE DEFLUITO ALL'INTERNO DELLE TUBATURE.
<input type="checkbox"/> SCHEDA DI SICUREZZA	:	Prevista
<input type="checkbox"/> ETICHETTATURA	:	Etichettatura di legge (Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche) Simbolo C: corrosivo Rischi specifici: R 35: provoca gravi ustioni Consigli di prudenza: S 1/2: conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S 28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e poi con soluzione diluita di carbonato di sodio. S 30: Non versare acqua sul prodotto. S 46: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
<input type="checkbox"/> AVVERTENZE	:	Non utilizzare il Disgorgante assieme ad altri prodotti chimici. Non usare su cromature sensibili agli acidi e materiali in resina. Evitare il contatto con la pelle ed usare guanti di gomma. Manipolare ed aprire il contenitore con attenzione e cautela. Richiudere con cura dopo l'uso. Conservare fuori della portata dei bambini.
<input type="checkbox"/> CONFEZIONI	:	Flacone da 1000 ml con manico e tappo di sicurezza, cartoni da 12 flaconi, pedana da 40 cartoni (480 pz), su pancali EPAL.



Marraccini Biagio & Figli srl

Sede Legale e Amministrativa: Via della Fornace, 241 b

55100 - S.Michele in Escheto (LU)

Sede Operativa: Via degli Stipeti, 24/26

55060 - Coselli Z.I. Guamo (LU)

Telefono e Fax 0583 982025

STOCCAGGIO

: Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggio in luogo fresco e riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori agli 8 mesi.

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante.

Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge.

La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.