

MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto (LU)

e-mail : info@marraccinilucca.it

<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti per la pulizia delle superfici in pietra e cotto

Deposito di Coselli – Capannori (LU)

Tel. E Fax: 0583 982025

ATOUT - Acido Tamponato Detergente acido per pavimenti

Idoneo per Cotto – Clinker – Gres porcellanato – Pietre non calcaree

Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e rivestimenti e tutto lo sporco del cantiere.

Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da mattoni a faccia vista e dal cotto.

Elimina il calcare da pavimenti e superfici in pietra.
Indicato preferibilmente per pavimentazioni esterne.

Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali.

Come molti detergenti acidi può sviluppare leggeri vapori e fumi nocivi per l'operatore in quanto costituito anche da acido Cloridrico, nei confronti del quale è comunque molto meno aggressivo.

Anche se particolarmente attivo non altera l'aspetto dei materiali sui quali viene applicato.

Può essere applicato su i più svariati materiali : cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre non calcaree. L'attività del prodotto può essere variata a seconda della diluizione.

Diluizione: Applicare diluito da 1:1 a 1:3 a seconda del tipo di sporco da rimuovere.

Applicazione:

1. Applicare uniformemente il prodotto e lasciare agire qualche minuto verificando la profondità di pulizia raggiunta.
 2. Eventualmente agevolare la pulizia con l'uso di macchina monospazzola utilizzando il disco consigliato dal produttore a seconda del tipo di superficie (es. marrone per il cotto) o con l'uso di spazzolone manuale.
 3. raccogliere il residuo con straccio o con l'uso di macchine aspira liquidi.
 4. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile con l'uso di idropulitrice.
- Qualora persistono zone non perfettamente pulite è consigliabile ripetere l'applicazione con soluzioni più concentrate.



Si consiglia di non usare il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l'uso di guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle mattonelle in ceramica prima di applicare il prodotto.

COMPOSIZIONE

Contiene:

Tensioattivo non ionico inf. 5%,

Altri componenti: profumo.

Soluzione di Acido Cloridrico inf. 25 %

Soluzione di Acido Fosforico inf. 10 %

Xi; R36/37/38

S1/2 S9 S26 S45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido di colore rosso chiaro

Odore: leggermente pungente con leggera profumazione.

Densità: 1,11 kg/litro

pH (soluz. 10%): < 3

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.

Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell'applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.

